

Шумоизолирующие кожухи электростанций SDMO сконструированы с использованием принципа модульности. В дополнении к снижению уровня шума их особая экономичная конструкция позволяет уменьшить опорную поверхность и упростить перемещение кожуха. Комплектация кожуха может быть дополнена топливным баком увеличенной ёмкости и поддоном.

Кожух M127 применим для генераторов SDMO:

PACIFIC T22K, T33K, T44K
ADRIATIC K28H
MONTANA J22, J33, J44K

Оборудование кожуха

Смонтированный кожух	Да
Комплект панелей для самостоятельного монтажа	Опция
Стандартный цвет	RAL 5007 (синий)
Модульная конструкция из стального проката	Да
Фосфатная грунтовка с последующим антикоррозийным покрытием из порошкового полиэстера	Да
Мягкие уплотнения между секциями кожуха	Да
Подъёмная проушина (количество точек строповки)	1
Герметичный сливной поддон	Да
Глушитель, смонтированный внутри кожуха	Да
Панель розеток с автоматами защиты	Опция
Дверь с каждой стороны кожуха (количество дверей)	2+1

Защитные свойства кожуха

Запираемые двери с общим ключом	Да
Запираемый стеклянный люк на пульте управления	Да
Внешняя кнопка экстренного останова	Да
Доступ к топливному баку, масляному картеру и аккумулятору через запираемые двери	Да
Защитная решётка на вращающихся частях установки	Да

Габариты кожуха

Длина, (мм) 2080
Ширина, (мм) 960
Высота, (мм) 1415